



GAPI PAINTS

Rinnovare la cucina senza cambiare mobili

Colore per Interni per rinnovare il look dei mobili della cucina, in una delle 210 tinte, disponibile in varie pezzature 2 litri per 20 m², 0,5 litri per 5 m² e 0,250 per 2,5 m².

Certificato Haccp



PRIMA



DOPO



GAPI PAINTS s.r.l. - Traversa n° 1 di Viale Industria, 33 - 24060 Castelli Calepio (Bg)
Tel. 0039 035 847453 - gapipaints@gapipaints.it

PREPARAZIONE



1

smontate le antine vi faciliterà il lavoro;
dopo avere pulito e sgrassato passate con una
spugna abrasiva; se volete verniciare anche il
top procedete nello stesso modo



2

spolverate e definite la zona da verniciare con
nastro carta; se avete scelto una tinta viva quale
arancio, rosso o giallo e la tinta attuale è scura,
è necessario procedere prima con una mano di
bianco



MISCELAZIONE



3

amalgamate il componente «A» e versatelo nel
contenitore di metallo



4

amalgamate il componente «B» e versatelo nel
contenitore di metallo





5

miscelate accuratamente raschiando fondo e pareti del barattolo; dosate l'acqua fino al livello indicato sul barattolo e versate nel contenitore di metallo



6

miscelate per 2-3 minuti lasciate riposare e miscelate nuovamente; versate in una vaschetta, ora avete 1 ora di tempo a 20°C per usare il prodotto





VERNICIATURA - MANO DI FONDO SU TINTE SCURE



7

distribuite il prodotto in modo uniforme evitando eccessi che causano colature; usate un rullino di spugna bianca, per i punti difficili potete usare un pennello



8

questa mano di bianco renderà più brillante la mano finale scelta in una tinta viva; ora lasciate asciugare per almeno 6 ore, ma non più di 72 ore



MISCELAZIONE



9

versate il pigmento nel Comp. « B » e miscelate fino a completa dispersione e versatelo nel contenitore di metallo



10

aggiungete il comp. « A » e miscelate raschiando bene il fondo e le pareti del contenitore



11

dosate l'acqua fino al livello indicato sul barattolo e versatelo nel contenitore di metallo



12

miscelate accuratamente; ora il prodotto è pronto per essere applicato, avete un'ora di tempo per farlo; **non diluite il prodotto in fase di applicazione**



APPLICAZIONE PRIMA MANO DI COLORE



13

distribuite il prodotto in modo uniforme; se il prodotto diventa troppo denso non è più utilizzabile, una aggiunta di acqua compromette le caratteristiche del prodotto



14

se alla fine della prima mano avete ottenuto un risultato che già vi soddisfa, dopo 24 ore potete procedere all'applicazione della mano di finitura trasparente



APPLICAZIONE SECONDA MANO DI COLORE



15

oppure dopo 6 ore potete dare la 2 mano



16

nel caso di piccole imperfezioni potete rimuoverle con la spugna abrasiva prima di applicare la 2ª mano che preparerete come ai punti 9 - 12



VERNICIATURA DEL TOP



17

se volete verniciare anche il top, proteggete le parti che non volete verniciare e procedete alla pulizia con spugna abrasiva come per le antine




18

preparate il prodotto come per le antine, disperdetevi il Pigmento nel Comp. «B», miscelate i due componenti nel barattolo grande, diluite con l'acqua e rimescolate



19

distribuite il prodotto in modo uniforme; se il prodotto diventa troppo denso non è più utilizzabile, una aggiunta di acqua compromette le caratteristiche del prodotto



20

se alla fine della 1ª mano il risultato già vi soddisfa, dopo 24 ore potete procedere con la mano di finitura trasparente, oppure dopo 6 ore con la 2ª mano, rimuovendo eventuali piccole imperfezioni con spugna abrasiva



Proteggiamo il colore con il trasparente

Pareti Mobili Pavimenti è una finitura bicomponente trasparente all'acqua, nelle versioni lucida, satinata, opaca, aumenta la resistenza al graffio e migliora la lavabilità; disponibile in confezioni da 0,250 litri per 2 m² e 0,750 litri per 7,5 m².



MISCELAZIONE PER LA MANO TRASPARENTE DI FINITURA



1

versate il componente «A» nel barattolo grande



2

versate il componente «B» e miscelate accuratamente raschiando bene il fondo e le pareti del barattolo

APPLICAZIONE




3

il prodotto non deve essere diluito e ha una vita utile di 4 ore



4

applicare il prodotto e ripassate la superficie con il rullo scarico per uniformare l'applicazione



5

anche per la finitura del top procedete nello stesso modo



6

i prodotti sono certificati Haccp, prodotti e sistemi per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti