



NAŁOŻENIE WALKIEM WELUROWYM,
Z GĄBKĄ LUB PĘDZLEM

WYSOKA ODPORNOŚĆ

ŁATWE CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

BEZWONNA

NARZĘDZIA NALEŻY UMYĆ CIEPLĄ WODĄ

PRZECHOWYWAĆ W TEMPERATURZE > 5°C

GAPI PAINTS s.r.l. - Trav. n° 1 di Viale Industria, 33
24060 Castelli Calepio (Bg) - Włochy
Telefon 0039 035 847453 - Faks 0039 035 848691 - gapipaints@gapipaints.it



0,500 L
± 5 m²

ŚCIANY MEBLE PODŁOGI

TYNK GIPS KREDA
PŁYTKI DREWNO
CEMENT MARMUR

ŻYWICA WYKOŃCZENIOWA
NA BAZIE WODY



4h	okres użycia po wymieszaniu
4h	suche w dotyku
12h	dla ponownego przemalowania
24h	Całkowicie suche
3dni	maksymalna nieruchomość

Czas podany jest obliczony w temperaturze 20°C
i wilgotności powietrza około 55%.

WEWNĄTRZ POJEMNIKA:
słoik ze składnikiem A, słoik ze
składnikiem B oraz, instrukcje obsługi.

www.sottosopra.eu

kameleon domu



NIEBEZPIECZEŃSTWO. SKŁADNIKIEM «A»
Działa drażniąco na oczy. Działa drażniąco na skórę. Może
powodować reakcję alergiczną skóry. W razie konieczności
zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub
etykiętę. Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochron-
ne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy. W
przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki:
Zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza. Przed
użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
ZAWIERA: CAS 25036-25-3 Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)
bis-, polymer with 2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenylene-
oxy)methylene]]bis[oxirane]



UWAGA. SKŁADNIKIEM «B»
Działa drażniąco na oczy. Działa drażniąco na skórę. Może
powodować reakcję alergiczną skóry. Działa toksycznie na
organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zawiera
składniki epoksydowe. Może powodować wystąpienie reakcji
alergiczej. W razie konieczności zasięgnięcia porady
lekarza należy pokazać pojemnik lub etykiętę. Chronić przed
dziećmi. Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną /
ochronę oczu / ochronę twarzy. W przypadku wystąpienia
podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady / zgłosić
się pod opiekę lekarza. Dysponowania zawartość / pojemnik
usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi /
narodowymi / międzynarodowymi. ZAWIERA: CAS. 25068-38-
6 Reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin), epoxy resin
(number average molecular weight ≤ 700); CAS. 9003-36-5
Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-
epoxypropane and phenol; CAS. 68609-97-2 Oxirane,
mono[(C12-14-alkyloxy)methyl] derivs

Wartość graniczna UE dla tego produktu (kat. A/1): 140 g/l
(2010)
Produkt ten zawiera maks. 50 g/l VOC



CERTYFIKAT HACCP

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

1. Oczyszczyć, odtłuścić i wytrzeć podłoże.
2. Podłoże powinno być suche i wolne od luźnych cząstek. Wszelkie
luźne materiały należy usunąć mechanicznie. Każda warstwa nie
dostosowana do potrzeb i zanieczyszczenia takie jak oleje, smary, itp
muszą być wyeliminowane
- 3a. W przypadku podłóg betonowych nowych lub przerobionych muszą
one być utwardzane przez co najmniej 2 miesiące zanim nałożymy nasz
produkt.
- 3b. Żywica ta może być stosowana bezpośrednio na farbách ściennych
akrylowych. Na ceramice, stali nierdzewnej, marmurze, betonie, tynku,
lecz musi być obowiązkowo stosowana warstwa Koloru do wnętrza
Sottosopra.
4. Nałóż jedną lub dwie warstwy Sottosopra koloru do wnętrza. Oczekaj
24 godziny i zastosuj Sottosopra Ściany, meble, podłogi.

MIESZANIE

1. Wymieszanie składnika "A".
2. Wymieszanie składnika "B".
3. Włąć składnik "B" do składnika "A". Mieszać przez co najmniej 3
minuty za pomocą szpachelki lub płaskiego prętu, oczyszczając dobrze
boki i spód pojemnika.
4. Pozostawia się mieszaninę do odstania na 5 minut.
5. Włąć do plastikowego kuweta malarskiego lub do płaskiego
pojemnika, z którego będzie można pobrać walkiem potrzebną ilość.

STOSOWANIE

1. Włąć mieszaninę do kuwety malarskiej.
2. Zastosuj Sottosopra Ściany, meble, podłogi za pomocą rolki
welurowej, rolki z białej gąbki lub pędzlem.
3. Pociągnij produkt w tym samym kierunku, unikając nagromadzenia.
Na powierzchniach pionowych, jeśli używa się pędzla, maluj od dołu do
góry. Nadmiar produktu musi zostać usunięty bez ponownego zanurzenia
wałka.
4. W celu zwiększenia wytrzymałości, zalecamy stosowanie 2 warstwy
w odstępie 12-godzinny.

CECHY

Sottosopra ściany, meble, podłogi jest to dwuskładnikowa żywica wykończeniowa epoksydowa, przejrzysta, bezbarwna, bezwonna i jest dostępna w wersjach: połyskowa, satynowa i matowa. Nie wymaga rozcieńczania. Tworzy warstwę całkowicie wodoszczelną na której nie będzie widać znaków połączenia. Twoje ściany i podłogi będą łatwe do czyszczenia zwykłymi środkami czyszczącymi i unikniesz brzydkie zaczernienia między płytkami. W przypadku stosowania na podłogach i ścianach prysznicowych, w kuchni, w laboratoriach (jako zamiennik płytek), należy nałożyć drugą warstwę.

Certyfikat Haccp jest potrzeby do malowania miejsc w kotrych trzymana jest żywność. Jest on na produktach w wersji: z połyskiem, satynowej i matowej.

GDZIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Bezpośrednio:

- do impregnacji i wykończenia szorstkiego (wcześniej nie malowanego) drewna (nawet nie szlachetnego), wykonując wstępne szlifowanie między dwoma warstwami,
- na już malowanych meblach drewnianych, gdy chcesz przywrócić ich naturalny wygląd i chronić je przed plamami,
- Na malowanych farbą akrylową ścianach, (które były malowane co najmniej jeden tydzień wcześniej), aby je całkowicie uwodoodpornic i móc czyszczyć nawet detergentami.

Po zastosowaniu Sottosopra kolor do wnętrza

- tynki: ścian, prysznic, kuchnia, laboratoria jako wymiennik płytek
- gipsowe ściany i przedmioty
- betonowe ściany i podłogi
- drewniane szafy, regały, podłogi,
- płyty pilśniowe/Masonite/ meble z laminatu: meble łazienkowe, kuchenne blaty
- blacha ocynkowana: lodówki, pralki,
- ceramiczne: zlewy, umywalki, wanny, podłogi, ściany
- stal nierdzewna: umywalki, okapy wyciągowe
- styropian: różne produkty

UWAGI TECHNICZNE I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Średnia grubość na warstwę: 100 mikronów na mokro. Zaleca się zastosowanie dwóch warstw, aby wydłużyć trwałość w czasie. Ile czasu mamy dla aplikacji: należy pamiętać, że farba jest dwuskładnikowa, po około 4 godzinach, zmieszania dwóch składników "A" i "B", produkt nie będzie nadawał się do użytku.

Odporność na mycie i ścieranie: maksymalne cechy będą osiągnięte po 7 dniach od aplikacji, po 24 godzinach produkt jest całkowicie suchy.

Przechowywanie produktu: w temperaturze powyżej 5 ° C. Jeśli stosowany w okresie zimowym radzimy pozostawić go w ogrzewanym pomieszczeniu przez trzy lub cztery godziny.

Wygląd produktu: podczas aplikacji jest białawy lecz po wyschnięciu stanie się przejrzysty

UPEWNIJ SIĘ, ŻE MASZ WSZYSTKO

Sottosopra Ściany, meble, podłogi zapewnią wydajność 10 m² na litr produktu na jedną warstwę. Upewnij się, że masz odpowiednią ilość. Jeżeli jesteś zmuszony przerwać pracę, zatrzymaj się na krawędzi lub rogu, aby uniknąć znaków połączenia. Drugą warstwę można nałożyć od 12 do 72 godzin po pierwszym zastosowaniu. Oprócz produktu, potrzebujesz wałka z gąbki o wysokiej gęstości (moltopren) lub wałka welur, szpachelki lub płaskiego prętu, aby móc wymieszać dobrze produkt. Rolka taśmy papierowej do ochrony listw przypodłogowych, ramy drzwi, gniazdek elektrycznych, itp. rękawice, ściereczki nie pozostawiające włóków. Nie należy wykonywać małego malowania we włóknianych swetrach i nowych ubrania, które pozostawiają małe włókna.

OBLICZENIE POTRZEBNEJ ILOŚCI

SottoSopra Ściany, meble, podłogi istnieje w opakowaniach:
0.250 litr na 2.5 m²,
0.500 litr na 5 m².

Jeżeli jest to konieczne, należy wykonać następujące czynności:
Aby zważyć produkt, można użyć wagi kuchennej, aby uzyskać dokładność do grama.

Nie należy używać tego samego narzędzia aby pobrać składnik "A" i składnik "B". Zamknąć dokładnie pojemniki.
100 ml (108 g) produktu może pokolorować 1 m².
81 g składnika "A" i 28 g składnika "B"
81 g (A) + 27 g (B) = 108 = 1 m²

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

1. Oczyszczyć, odtłuścić i wytrzeć podłoże.
2. Podłoże powinno być suche i wolne od luźnych cząstek. Wszelkie luźne materiały należy usunąć mechanicznie. Każda warstwa nie dostosowana do potrzeb i zanieczyszczenia takie jak oleje, smary, itp. muszą być wyeliminowane
- 3a. W przypadku podłóg betonowych nowych lub przerobionych muszą one być utwardzane przez co najmniej 2 miesiące zanim nałożymy nasz produkt.
- 3b. Żywica ta może być stosowana bezpośrednio na farbach ściennych akrylowych. Na ceramice, stali nierdzewnej, marmurze, betonie, tynku, lecz musi być obowiązkowo stosowana warstwa Koloru do wnętrza Sottosopra.
4. Nałóż jedną lub dwie warstwy Sottosopra koloru do wnętrza. Oczekaj 24 godziny i zastosuj Sottosopra Ściany, meble, podłogi.

MIESZANIE

1. Wymieszanie składnika "A".
2. Wymieszanie składnika "B".
3. Wlać składnik "B" w składnik "A". Mieszać przez co najmniej 3 minuty za pomocą szpachelki lub płaskiego prętu, oczyszczając dobrze boki i spód pojemnika.
4. Pozostawia się mieszaninę do odstania na 5 minut.
5. Wlać do plastikowego kuweta malarskiego lub do płaskiego pojemnika, z którego będzie można pobrać wałkiem potrzebną ilość.

STOSOWANIE

1. Wlać mieszaninę do kuwety malarskiej.
2. Zastosuj Sottosopra Ściany, meble, podłogi za pomocą rolki welurowej, rolki z białej gąbki lub pędzlem.
3. Pociągnij produkt w tym samym kierunku, unikając nagromadzenia. Na powierzchniach pionowych, jeśli używa się pedzel, maluj od dołu do góry. Nadmiar produktu musi zostać usunięty bez ponownego zanurzenia wałka.
4. W celu zwiększenia wytrzymałości, zalecamy stosowanie 2 warstw w odstępie 12-godzinny.
5. Upewnij się, że drzwi i okna w pomieszczeniu są zamknięte, aby uniknąć przeciągów i osady kurzu na żywicy. Żywica będzie w pełni przejrzysta, gdy będzie sucha.

CZAS

Odporna na kurz po 1 godzinie, sucha w dotyku po 4 godziny, można malować ponownie po 12 godzinach. Podane czasy są zawsze obliczane w temperaturze 20 ° C i wilgotności względnej 55%. W okresie letnim, w temperaturach powyżej 33 ° C i / lub o wysokiej wilgotności, stosowanie produktu nie jest zalecane, jak również w zimie przy temperaturze poniżej 10 ° C.

W szczególnie gorących dniach: trwałość produktów dwuskładnikowych jest znacznie skrócona w miarę wzrostu temperatury. Jednym z systemów, aby przedłużyć żywotność produktu już rozmieszane i umieszczenie zamkniętego pojemnika w dolnej części lodówki (nie w

zamrażarce), w ten sposób opóźni się etap utwardzania produktu który nie jest używany. Temperatura otoczenia zmienia czas suszenia i życia produktu. W niskich temperaturach, czas suszenia wydłuża się, a przy wysokich temperaturach jest krótszy.

PORADY DLA Dobrej PRACY

Dla optymalnego efektu, można przetrzeć delikatnie SottoSopra Kolor dla Wewnętrz, papierem ściernym (400 -600), po upływie co najmniej 24 godzin po aplikacji, należy przetrzeć wilgotną szmatką, a następnie postępować zgodnie ze stosowaniem żywicy wykończeniowej SottoSopra Ściany, Meble, Podłogi. Zwykle wystarcza 45 minut aby nałożyć litr żywicy, radzimy wykonać tą pracę spokojnie i ostrożnie. Unikać gromadzenia się produktu, które spowodowałoby brzydkie nacieki. Jeśli w poziomie to malować ciągnąć rolkę do siebie, w przypadku ścian robiąc to od góry do dołu. Nie należy przekraczać ilości żywicy podjętej z kuwety malarskiej. Zanurzyć wałek, a następnie przesunąć wałek na siatkówce, aby odsączyć nadmiar materiału. Unikać gorących lub bardzo zimnych dni, starać się utrzymać na temperatury od 16 do 30 ° C. Wszelkie niedoskonałości można usunąć przez szlifowanie ich między pierwszą a drugą warstwą. Wskazane jest, aby pracować jeden pokój za każdym razem, zatrzymując się na krawędzi drzwi. Pozwoli to uniknąć efektów wznowienia pracy. Jeśli malowanie jest na drewnie, to szlifowanie między warstwami jest bardzo istotne, aby usunąć włókienka drewna. Środowisko pracy, musi być wolne od kurzu. W ciągu pierwszych siedmiu dni należy unikać używania detergentów. Używać tylko lekko wilgotnej i wykręconej szmatki.

PL87E4150/4265