



INODOR

A SE PĂSTRA LA O TEMPERATURĂ $>5^{\circ}\text{C}$

APLICAȚI CU O ROLĂ DIN BURETE ALB SAU
CU FIRE SCURTE

CURĂȚAȚI USTENSILELE CU APĂ CALDĂ

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE UȘOARĂ

GAPI PAINTS s.r.l. - Trav. n° 1 di Viale Industria, 33
24060 Castelli Calepio (Bg) - Italia
Tel 0039 035 847453 - Fax 0039 035 848691 - gapipaints@gapipaints.it



0,250 L
 $\pm 2,5 \text{ m}^2$

PEREȚI MOBILĂ PARDOSEALĂ

FINISAJ EPOXIDIC
TRANSPARENT,
PE BAZĂ DE APĂ



4 h	timp de aplicare după amestecare
4 h	uscat la atingere după
12 h	aplicare al doilea strat
24 h	complet uscat
7 zile	duritate maximă

Timp cu temperaturi de 20°C și umiditate sub 55%.

Ambalajul conține:

Un borcan cu componenta "A", un borcan cu componenta "B",
Instrucțiuni de utilizare și sfaturi.

www.sottosopra.eu

LUCIOS

Cameleonul casei



WÄNDE MÖBEL BÖDEN /PARETI MOBILI PAVIMENTI
KOMPONENTEN «A» DANGER GEFAHR
Verursacht schwere Augenschäden. Verursacht
Hautreizungen. Kann allergische Hautreaktionen
verursachen. Enthält «Name des sensibilisierenden
Stoffes». Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder
Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die
Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe /
Schutzbekleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tra-
gen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt
anrufen. Entsorgung des Inhalts/Behälters gemäß
den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen
Vorschriften.
Enthält: POLIAMINE ADUCT; CAS. 2855-13-2 3-AMI-
NOMETHYL 3,5,5-TRIMETHYLCYCLOHEXYLAMINE;
CAS. 1477-55-0 M-XYLLENDIAMINE

WÄNDE MÖBEL BÖDEN /PARETI MOBILI PAVIMENTI
KOMPONENTEN «B» ACHTUNG
Verursacht schwere Augenreizung. Verursacht
Hautreizungen. Kann allergische Hautreaktionen
verursachen. Giftig für Wasserorganismen, mit
langfristiger Wirkung. Enthält epoxidhaltige Verbin-
dungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder
Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die
Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe /
Schutzbekleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tra-
gen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat
einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. Entsorgung
des Inhalts/Behälters gemäß den lokalen/regional-
en/nationalen/internationalen Vorschriften.
Enthält: CAS. 25068-38-6 Reaction product:
bisphenol-A-(epichlorhydrin), epoxy resin (number
average molecular weight ≤ 700); CAS. 9003-36-5
Formaldehyde, oligomeric reaction products with
1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol; CAS.
68609-97-2 Oxirane, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]
derivs

EU Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie
a/j): 140 g/l (2010).
Dieses Produkt enthält max. 50g/l VOC



Unde poate fi utilizat

ÎN MOD DIRECT:

- pentru impregnare și finisaj pe lemn neprelucrat, chiar și lemn neprețios, aplicați după o șlefuire inițială ușoară și între aplicarea celor două straturi
- pe mobila din lemn deja lăcuită, dacă doriți refacerea aspectului ei natural și protejarea contra petelor,
- pe picturi murale în acril, realizate de cel puțin o săptămână, pentru a le face rezistente la apă și pentru a putea fi spălate, chiar și cu detergenți
- pe ciment, ca o peliculă transparentă contra prafului, fiind aplicat ca un prim strat Pereți Mobilă Pardoseală satinată

DUPĂ APLICAREA PRODUSULUI SOTTOSOPRA CULOARE PENTRU INTERIORE:

- Ceramică:** gresie și faianță, pereți și pardoseală
- PFL / Masonite / Laminat:** mobilă de baie, mobilier și etajere pentru bucătărie, mese de lucru
- Tablă / Tablă zincată:** frigider, mașini de spălat
- Oțel inox / Aluminu / Alamă:** chiuvete, hote
- Fibră de sticlă / Polistiren / Sticlă:** diverse obiecte
- Marmură:** pardoseli, rafturi
- Tencuială:** pereți, cabine duș, bucătării, laboratoare, drept înlocuitor pentru gresie și faianță
- Gips:** pereți, obiecte diverse
- Ciment:** pereți, pardoseli
- Lemn:** mic mobilier, biblioteci, pardoseli

CARACTERISTICILE SALE

SottoSopra Pereți Mobilier Pardoseli este o rășină cu finisaj epoxidic, cu două componente, transparentă, incoloră, pe bază de apă, este inodoră și disponibilă în următoarele versiuni: lucioasă, satinată și mată.

Creează o peliculă fără îmbinări și perfect impermeabilă, pereții și pardoseala voastră vor deveni ușor de curățat cu detergenți obișnuiți, evitând rosturile vechi inestetice. Dacă se utilizează pe pardoseală sau pe pereții unei cabine de duș, în bucătărie, laboratoare în general, ca și înlocuitor de gresie și faianță este necesar să aplicați un al doilea strat.

Certificat Haccp (produse și sisteme pentru vopsirea ambienților în care se găesc alimente) în trei versiuni: lucios, satinat și mat.

OBSERVAȚII TEHNICE/PRECAUȚII

Grosimea medie a stratului: circa 100 micron ud. Se recomandă aplicarea a 2 straturi pentru a prelungi durata de viață în timp.

Tempul necesar pentru aplicare: aplicarea este extrem de ușoară, vă reamintim că, fiind vorba de un produs cu două componente, după circa 4 ore (viață utilă), de la amestecarea celor două componente "A" și "B", produsul nu mai poate fi utilizat.

Rezistența la spălare și abraziune: caracteristicile maxime vor fi atinse după 7 zile de la aplicare, după 24 de ore produsul este complet uscat.

Păstrarea produsului: la temperaturi mai mari de 5°C; dacă utilizați produsul pe perioada de iarnă, vă recomandăm să lăsați produsul într-un mediu încălzit timp de trei-patru ore.

Aspectul produsului: în faza de aplicare are o culoare albicioasă, va deveni transparent când se va usca.

CONTROLĂM DACĂ AVEM TOT

SottoSopra Pereți Mobilier Pardoseală asigură o acoperire de 10 m² pentru fiecare litru de produs și pentru fiecare strat, să ne asigurăm că avem cantitatea necesară. În cazul în care trebuie să întrerupeți activitatea, opriți-vă pe o muchie sau un colț pentru a evita urmele de îmbinare. Al doilea strat poate fi aplicat după minim 12 și maxim 72 ore de la prima aplicare.

În afară de produs, mai avem nevoie de o rolă cu burete alb cu densitate ridicată (moltopren) sau o rolă cu fire scurte, de bună calitate, de o spatulă și de o șipcă plată pentru a putea amesteca bine produsul.

O rolă cu bandă de hârtie pentru a proteja bordurile(plintele), rama ușilor, prizele electrice etc., mănuși, o cârpă care nu lasă scame.

Nu purtați pulover de lână sau haine noi care lasă fibre (scame) minuscule

CALCULAREA MATERIALULUI NECESAR

SottoSopra Pereți Mobilier Pardoseală se regăsește în ambalaje de:
0,250 litri pentru 2,5 m²,
0,500 litri pentru 5,0 m².

Dacă este necesar, pentru a cântări utilizați un cântar de bucătărie cu precizie de un gram.

Nu utilizați aceeași ustensilă pentru a preleva Componenta "A" și Componenta "B".

Închideți bine recipientele.

81 g (comp. A) + 27 g (comp. B) = 108 g = 1 m²

Dacă este necesar, diluați cu o cantitate de 5% apă, echivalentul a circa 5 grame la 108 grame de produs

PREGĂTIREA SUPOUTULUI

1. Curățați, degresați și îndepărtați praful de pe suport. În cazul pardoselilor din ciment noi sau refăcute, acestea trebuie lăstate să se usuce cel puțin 2 luni.

2. Suprafața trebuie să fie uscată și să nu prezinte particule neuniforme. Orice material friabil trebuie să fie îndepărtat cu mijloace mecanice. Orice strat care nu corespunde cerințelor și orice contaminare, cu uleiuri, grăsimi, ceară etc. trebuie să fie îndepărtate.

VĂ REAMINTIM CĂ

1- Această rășină poate fi aplicată în mod direct:
- prin impregnare sau finisaj pe un lemn brut, chiar dacă nu este prețios, aplicați după o șlefuire prealabilă ușoară cu hârtie abrazivă și între aplicarea celor două straturi
- pe mobilierul din lemn deja vopsit, atunci când doriți să restaurați aspectul natural și să îl protejați de pete,
- pe picturi murale cu acril, realizate de cel puțin o săptămână, pentru a le face complet hidrofuge și lavabile, chiar și cu detergenți.

- pe ciment, ca și protecție transparentă contra prafului, aplicați un prim strat de produs Pereți MobilierPardoseală satinată

2. Pe ceramică, PFL, masonite, laminat, tablă, tablă zincată, oțel inox, aluminu, alamă, fibră de sticlă, sticlă, marmură, tencuială, ipsos, ciment, lemn

trebuie să se aplice în mod obligatoriu un strat de SottoSopra Culoare pentru Interioare.
Aplicați unul-două straturi de SottoSopra Culoare pentru Interioare, așteptați 24 de ore și aplicați SottoSopra Pereți Mobilier Pardoseală.

3. Suporturi din lemn: șlefuiți cu carton abraziv, nu aplicați Culoare pentru interioare colorată dacă doriți să păstrați lemnul la vedere.

Eventual vopsiți cu vopsea impregnantă pe bază de apă și șlefuiți cu hârtie abrazivă.

AMESTEC

1. Omogenizați Componenta "A".

2. Omogenizați Componenta "B"
3. Vărsați componente "B" peste componenta "A" și amestecați pentru cel puțin 3 minute cu o spatulă sau o șipcă dreaptă, răzuid bine pereții și fundul cuvei.
4. Lăsați produsul să se odihnească timp de 5 minute.
5. Vărsați produsul într-o cuvă din plastic pentru a putea impregna rola cu cantitatea corectă.

Dacă este necesar, diluați cu 5% apă, echivalentul a circa 12 grame pentru recipientul de 0,250 ml și 25 grame pentru recipientul de 0,500 ml

Dacă trebuie să utilizați mai mult de o cutie, va trebui să procedați în același mod. Evitați prepararea mai multor cutii, întrucât aveți 4 ore la 20°C pentru a putea utiliza produsul după ce ați amestecat componentele.

APLICARE

1. Vărsați amestecul într-o cuvă.
2. Aplicați SottoSopra Pereți Mobilier Pardoseală folosind o rolă cu burete alb sau cu fire scurte sau o pensulă.
3. Întindeți produsul în același sens, evitând să lăsați acumulări, pentru suprafețe verticale, dacă folosiți pensula, aplicați de jos în sus. Suprplusul de produs trebuie îndepărtat trecând cu rola fără a o introduce în rășină.
4. Pentru o rezistență mai mare, vă recomandăm să aplicați 2 straturi la un interval de 12 ore.
5. Controlați ca ușile și ferestrele camerei să fie închise pentru a evita curenții de aer și depunerea prafului pe rășină. Rășina va deveni complet transparentă după ce s-a uscat.

TIMPI

Uscare fără praf după 1 oră, uscat la atingere 4 ore, supravopsibil 12 ore. Timpii indicați sunt calculați întotdeauna la 10°C. la o temperatură de 20°C și umiditate relativă de 55%.

Pe perioada de vară, cu temperaturi de peste 33°C și/

sau umiditate relativă ridicată, aplicarea produsului nu este recomandată, la fel pe perioada iernii în locații cu temperaturi sub 10°C.

La scăderea temperaturii ambientale, timpii de uscare și viață utilă se vor mări, în timp ce la temperaturi ridicate, timpii se vor scurta.

SFATURI PENTRU O BUNĂ APLICARE

Pentru a obține o aplicare profesională puteți să șlefuiți ușor produsul SottoSopra Culoare pentru Interioare, cu o hârtie abrazivă fină (400 –600), după cel puțin 24 de ore de la aplicarea acestuia, îndepărtați resturile de praf cu o cârpă ușor umezită și aplicați rășina pentru finisaj SottoSopra Pereți Mobilier Pardoseală.

În mod normal sunt suficiente 45 minute pentru aplicarea unui litru de rășină, lucrați cu calm și precizie.

Evitați crearea de acumulări de produs care ar crea efecte inestetice, trăgând rola către voi, iar pentru pereți de sus în jos.

Nu depășiți cantitatea de rășină prelevată din cuvă, introduceți rola și apoi rulați-o pe partea striată a cuvei sau pe grătarul pentru rolă pentru a elimina excesul de produs.

Evitați zilele foarte calde sau foarte reci, lucrați la temperaturi cuprinse între 16 și 30°C. Eventualele mici imperfecțiuni pot fi îndepărtate prin șlefuire cu hârtie abrazivă între aplicarea primului și al celui de-al doilea strat de SottoSopra Pereți Mobilier Pardoseală.

Dacă vopsiți pardoseala, este preferabil să aplicați rășina într-o cameră într-o singură aplicare, oprindu-vă la nivelul ușii, astfel evitând evidențierea urmelor de reluare a aplicării.

Dacă vopsiți lemn, șlefuirea cu hârtie abrazivă între aplicarea straturilor este indispensabilă pentru îndepărtarea fibrelor de lemn. Mediul în care lucrați trebuie să fie pe cât posibil lipsit de praf.

În primele 7 zile evitați utilizarea detergenților, utilizați doar o cârpă udată cu apă și bine stoarsă.

R088E4320